

# COCKTAILAUDIO X30

Der intelligente All-in-One HD Musikserver/ Netzwerkstreamer/ CD Speicher  
(Ripper)/Verstärker



Prozessor & Speicher	Integrierter 700Mhz MIPS Prozessor	
	Arbeitsspeicher (4Gbit, DDR2 800Mhz)	
	Firmware Speicher (4Gbit)	
CD-Player	Typ	Fronteinschub (Slot-In)
	Unterstützte Datenträger	CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW
	Unterstützte Audioformate	HD FLAC, HD WAV, MP3, FLAC, WAV, WMA, M4A, AAC, ALAC, AIFF, AIF, Ogg Vorbis, PCM, PLS, M3U, etc. < Hinweis * > APE/CUE-Dateiunterstützung folgt.
Schnittstellen	5 Zoll (12,7 cm) TFT-LCD Bildschirm (800x480 Pixel) auf der Vorderseite	
	Anschließen eines externen größeren Monitors (z.B. Fernseher) via HDMI	
	Fernbedienung	
	Individuelle Web-Benutzeroberfläche für Internetbrowser wie Internet Explorer, FireFox, Chrome, Safari.	
Verstärker (Lautsprecher-Ausgang)	Kostenlose UPnP-Apps sind im App Store bzw. Apps Markt erhältlich (für iOS und Android)	
	2x 50W @ 8 Ohm Sinus 2x 100W @ 4 Ohm Sinus	
	0.1% THD, 1Khz	
ANALOG-Ausgänge	LINE OUT (L & R RCA)	Dynamikumfang : 127 dB (2V quadratischer Mittelwert, Stereo) THD+N : 0.0004%
	Kopfhörer-Ausgang	6.35mm Chinch vorne, 2x 500mW @ 1Khz, 32 Ohm, 0.1% THD
DIGITAL-Ausgänge	Toslink x 1	Abtastrate: bis zu 24bit/192Khz
	COAXIAL x 1	SPDIF 75 Ohm RCA, Abtastrate: bis zu 24bit/192Khz
	AES/EBU XLR x 1	110 Ohm, Abtastrate: bis zu 24bit/192Khz
ANALOG-Eingänge	LINE IN x 1	L & R RCA hinten, 2V quadratischer Mittelwert
	AUX IN x 1	3.5mm Klinkenbuchse vorne, 800 mV quadratischer Mittelwert
DIGITAL-Eingänge	Toslink x 1	Abtastrate: bis zu 24bit/192Khz
	COAXIAL x 1	Abtastrate: bis zu 24bit/192Khz
TUNER	FM Radio	* Frequenzbereich (FM 87.5 - 108MHz) * FM-Antenne Eingangsimpedanz: 75 Ohm

Anbindung	3 x USB Host Ports		Vorne	1x USB Host
			Hinten	2x USB Host
	Netzwerk	kabelgebunden LAN		Giga Fast Ethernet (10/100/1000Mbps)
		WLAN (USB Dongle mitgeliefert)		* 801.11b/g/n WiFi USB-Dongle
HDMI-Ausgang (nur Video)		Zum Anschließen an einen externen Bildschirm (wie Fernseher) zur vergrößerten Darstellung der Benutzeroberfläche und für Diashows		
Stromversorgung	Audio-Stromversorgung		Lineare Stromversorgung	
	CPU-Stromversorgung		150W internes Schaltnetzteil	
Unterstützte Speicherkapazität	Festplatte	2,5" SATA, bis zu 2TB	Herausnehmbares Festplattenschubfach	Höhere Kapazitäten werden mit zukünftigen Firmware-Updates unterstützt
		3,5" SATA, bis zu 4TB		
	SSD	2,5" SATA, bis zu 2TB		
Unterstützte Audioformate und -Codecs	MP3, HD WAV, HD FLAC, WAV, WMA, M4A, Apple Lossless, AAC, AIFF, AIF, Ogg Vorbis, PCM, Playlist (PLS, M3U)			
Netzwerk & Internet	Unterstützte Netzwerkprotokolle		DLNA, UPnP Server / Client / Mediarenderer, Samba Server / Client, FTP Server, Web Server, etc.	* kompatibel mit DLNA
	Streamen		Wiedergabe hochauflösender Inhalte (24bit/192Khz) via Netzwerk	
	Dateimanager		Kopieren, Löschen, Umbenennen, Importieren und Exportieren zwischen dem internen Speicher des X30 und NAS bzw. PC im Netzwerk	
	Fernbedienung durch mobile Geräte		Bedienen des X30 via iPhone, iPad und mobilen Android-Geräten	
	Individuelle Web-Benutzeroberfläche		Steuern und Verwalten der Musikdatenbank des X30 über die Web-Benutzeroberfläche / Browser (für IE, Firefox, Chrome und Safari)	
	Internetdienste		Internetradio : Reciva und Airable Internetradio	
			Online-Musikdienst : Spotify, HighresAudio, Qobuz, Tidal und Deezer	
Unterstützte Menüsprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Tschechisch, Niederländisch, Traditionelles Chinesisch, Russisch, Dänisch, Koreanisch, etc. (weitere Sprachen auf Nachfrage)			
Stromquelle	AC 220V - 240V, 50/60Hz (für Europa) < Hinweis * > 110V Länder werden ebenfalls unterstützt.			
Gehäuse	Material	Front : 8mm starkes Aluminium / Chassis : Metall		
	Farben	darksilver, whitesilver und black		
	Maße	Ohne Füße	435mm(B) x 325mm(T) x 88mm(H)	
		Mit Füßen	435mm(B) x 325mm(T) x 98.5mm(H)	
Zertifikate	CE, FCC, EMI, etc			